


**CATÁLOGO DE LINHA****Abraçadeiras Reguláveis Suprens**

Abraçadeiras reguláveis Suprens, fabricadas no Brasil desde 1966 e fornecidas pela Acoplin. São 24 famílias e 619 medidas, do parafuso sem-fim clássico da linha Flexil ao tucho de canaleta para mangote de grande diâmetro, passando pelas versões com mola, pelas de aperto manual com manípulo borboleta e pelas de medida fixa. Este catálogo está organizado por família: cada seção traz o que distingue aquela construção, a faixa de medida que ela cobre, o endereço da ficha técnica e a relação completa dos códigos. O código é a própria medida em milímetros, então FIF3244 é a de 32 a 44 mm em aço inox. Material sob encomenda, com entrega em 7 dias após a confirmação do pedido.

**Cron 12 mm****Flexil + Flexil Jet****Zip Tie****MS Mangote****Tucho Ponte com Mola****Presil****Tucho Canaleta****Tucho****Radial****Tucho Ponte****Flexil Borboleta****Mola****Simplex****MS Mangote Fita 20 mm****Presil Borboleta****em U****Micro****Tigre****Flexil Inox com Parafuso Carbono****Cron com Mola****Flexil Super****Micro Borboleta****Manga para Tubos****Presil Inox com Parafuso Carbono****1. As famílias desta linha**



Família	Itens	Medidas
Abraçadeiras Suprens Cron 12 mm	71	12 a 248 mm
Abraçadeiras Suprens Flexil + Flexil Jet	62	13 a 480 mm
Abraçadeiras Suprens Zip Tie	57	80 a 900 mm
Abraçadeira Suprens MS Mangote	54	39 a 263 mm
Abraçadeiras Suprens Tucho Ponte com Mola	52	48 a 196 mm
Abraçadeiras Suprens Presil	50	22 a 260 mm
Abraçadeiras Suprens Tucho Canaleta	46	60 a 204 mm
Abraçadeiras Suprens Tucho	41	24 a 140 mm
Abraçadeiras Suprens Radial	23	7 a 19,2 mm
Abraçadeiras Suprens Tucho Ponte	22	44 a 156 mm
Abraçadeiras Suprens Flexil Borboleta	19	13 a 146 mm
Abraçadeiras Suprens Mola	19	14 a 61 mm
Abraçadeiras Suprens Simplex	18	6 a 19 mm
Abraçadeira Suprens MS Mangote Fita 20 mm	17	20 a 107 mm
Abraçadeiras Suprens Presil Borboleta	16	22 a 146 mm
Abraçadeiras Suprens em U	14	32 a 89 mm
Abraçadeira Suprens Micro	12	9 a 32 mm
Abraçadeiras Suprens Tigre	9	38 a 110 mm
Abraçadeiras Suprens Flexil Inox com Parafuso Carbono	8	19 a 146 mm
Abraçadeiras Suprens Cron com Mola	6	16 a 72 mm
Abraçadeiras Suprens Flexil Super	6	45 a 130 mm
Abraçadeiras Suprens Micro Borboleta	6	9 a 32 mm
Abraçadeira Suprens Manga para Tubos	1	88 a 134 mm
Abraçadeiras Suprens Presil Inox com Parafuso Carbono	1	25 a 38 mm

Venda sob cotação. Informe a família, a medida e a quantidade para retorno rápido.



2. Abraçadeiras Suprens Cron 12 mm

A linha Cron usa fita de 12,6 mm, um pouco mais estreita e mais grossa que a da Flexil, e entrega torque de aperto igual ou maior por um custo menor. São três construções, que mudam o material e, com ele, a resistência à corrosão e o preço: aço carbono, aço inox 304 e aço inox 430.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-cron.pdf

Código	Medida
CRAJ1422	14 a 22 mm
CRAJ1927	19 a 27 mm
CRAJ2232	22 a 32 mm
CRAJ2538	25 a 38 mm
CRAJ3244	32 a 44 mm
CRAJ3851	38 a 51 mm
CRAJ4457	44 a 57 mm
CRAJ5164	51 a 64 mm
CRAJ5770	57 a 70 mm
CRAJ5776	57 a 76 mm
CRAJ6483	64 a 83 mm
CRAJ7089	70 a 89 mm
CRAJ7695	76 a 95 mm
CRAJ83102	83 a 102 mm
CRAJ89108	89 a 108 mm
CRAJ102121	102 a 121 mm
CRAJ114133	114 a 133 mm
CRAJ127146	127 a 146 mm
CRAJ140159	140 a 159 mm
CRAJ152171	152 a 171 mm
CRAJ165184	165 a 184 mm
CRAJ178197	178 a 197 mm
CRAJ203222	203 a 222 mm
CRAJ229248	229 a 248 mm
CRIF1422	14 a 22 mm
CRIF1927	19 a 27 mm
CRIF2232	22 a 32 mm
CRIF2538	25 a 38 mm
CRIF3244	32 a 44 mm
CRIF3851	38 a 51 mm
CRIF4457	44 a 57 mm
CRIF5164	51 a 64 mm
CRIF5770	57 a 70 mm
CRIF5776	57 a 76 mm



Código	Medida
CRIF6483	64 a 83 mm
CRIF7089	70 a 89 mm
CRIF7695	76 a 95 mm
CRIF83102	83 a 102 mm
CRIF89108	89 a 108 mm
CRIF102121	102 a 121 mm
CRIF114133	114 a 133 mm
CRIF127146	127 a 146 mm
CRIF140159	140 a 159 mm
CRIF191210	191 a 210 mm
CRIF203222	203 a 222 mm
CRIF216235	216 a 235 mm
CROC1222	12 a 22 mm
CROC1627	16 a 27 mm
CROC2032	20 a 32 mm
CROC2335	23 a 35 mm
CROC2538	25 a 38 mm
CROC3045	30 a 45 mm
CROC3244	32 a 44 mm
CROC3250	32 a 50 mm
CROC3857	38 a 57 mm
CROC4060	40 a 60 mm
CROC4464	44 a 64 mm
CROC5072	50 a 72 mm
CROC6080	60 a 80 mm
CROC7090	70 a 90 mm
CROC80100	80 a 100 mm
CROC90110	90 a 110 mm
CROC100120	100 a 120 mm
CROC110130	110 a 130 mm
CROC120140	120 a 140 mm
CROC130150	130 a 150 mm
CROC140160	140 a 160 mm
CROC150170	150 a 170 mm
CROC160180	160 a 180 mm
CROC170190	170 a 190 mm
CROC180200	180 a 200 mm



3. Abraçadeiras Suprens Flexil + Flexil Jet

Abraçadeira regulável Flexil totalmente em aço inox 304, com faixa de aperto de 13 a 19 mm de diâmetro externo. Fita de 14,6 mm de largura. Indicada para mangueiras semirrígidas, sistemas de arrefecimento, instalações industriais e fixação de elementos como placas e antenas.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-flexil.pdf

Código	Medida
FIF1319	13 a 19 mm
FIF1422	14 a 22 mm
FIF1927	19 a 27 mm
FIF2232	22 a 32 mm
FIF2538	25 a 38 mm
FIF3244	32 a 44 mm
FIF3851	38 a 51 mm
FIF4457	44 a 57 mm
FIF5164	51 a 64 mm
FIF5770	57 a 70 mm
FIF5776	57 a 76 mm
FIF6483	64 a 83 mm
FIF7089	70 a 89 mm
FIF7695	76 a 95 mm
FIF83102	83 a 102 mm
FIF89108	89 a 108 mm
FIF102121	102 a 121 mm
FIF114133	114 a 133 mm
FIF127146	127 a 146 mm
FIF140159	140 a 159 mm
FIF152171	152 a 171 mm
FIF165184	165 a 184 mm
FIF178197	178 a 197 mm
FIF191210	191 a 210 mm
FIF203222	203 a 222 mm
FIF216235	216 a 235 mm
FIF229248	229 a 248 mm
FIF241260	241 a 260 mm
FIFJ20120	20 a 120 mm
FIFJ40140	40 a 140 mm
FIFJ60160	60 a 160 mm
FIFJ80180	80 a 180 mm
FIFJ100200	100 a 200 mm
FIFJ380480	380 a 480 mm



Código	Medida
FAB1319	13 a 19 mm
FAB1422	14 a 22 mm
FAB1927	19 a 27 mm
FAB2232	22 a 32 mm
FAB2538	25 a 38 mm
FAB3244	32 a 44 mm
FAB3851	38 a 51 mm
FAB4457	44 a 57 mm
FAB5164	51 a 64 mm
FAB5770	57 a 70 mm
FAB5776	57 a 76 mm
FAB6483	64 a 83 mm
FAB7089	70 a 89 mm
FAB7695	76 a 95 mm
FAB83102	83 a 102 mm
FAB89108	89 a 108 mm
FAB102121	102 a 121 mm
FAB114133	114 a 133 mm
FAB127146	127 a 146 mm
FAB140159	140 a 159 mm
FAB152171	152 a 171 mm
FAB165184	165 a 184 mm
FAB178197	178 a 197 mm
FAB191210	191 a 210 mm
FAB203222	203 a 222 mm
FAB216235	216 a 235 mm
FAB229248	229 a 248 mm
FAB241260	241 a 260 mm



4. Abraçadeiras Suprens Zip Tie

A Zip Tie é a abraçadeira de trava de uma via: aperta quando se puxa a ponta e não solta. É fornecida em aço inox série 300, para temperatura e intempérie, e em nylon branco e preto, para amarração leve de chicote, cabo e mangueira.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-zip-tie.pdf

Código	Medida
ZIP12746	127 mm
ZIP20146	201 mm
ZIP20179	201 mm
ZIP26646	266 mm
ZIP26679	266 mm
ZIP36246	362 mm
ZIP36279	362 mm
ZIP52146	521 mm
ZIP52179	521 mm
ZIP67946	679 mm
ZIP67979	679 mm
ZIP83846	838 mm
ZIP83879	838 mm
ZPP08025	80 mm
ZPP10025	100 mm
ZPP14036	140 mm
ZPP16525	165 mm
ZPP20025	200 mm
ZPP20036	200 mm
ZPP20048	200 mm
ZPP20076	200 mm
ZPP25036	250 mm
ZPP25048	250 mm
ZPP25076	250 mm
ZPP28076	280 mm
ZPP30036	300 mm
ZPP30048	300 mm
ZPP37076	370 mm
ZPP38548	385 mm
ZPP43048	430 mm
ZPP45076	450 mm
ZPP50076	500 mm
ZPP55076	550 mm
ZPP80090	800 mm



Código	Medida
ZPP90012	900 mm
ZPU08025	80 mm
ZPU10025	100 mm
ZPU14036	140 mm
ZPU16525	165 mm
ZPU20025	200 mm
ZPU20036	200 mm
ZPU20045	200 mm
ZPU20076	200 mm
ZPU25036	250 mm
ZPU25045	250 mm
ZPU25076	250 mm
ZPU28076	280 mm
ZPU30036	300 mm
ZPU30045	300 mm
ZPU37076	370 mm
ZPU38545	385 mm
ZPU43045	430 mm
ZPU45076	450 mm
ZPU50076	500 mm
ZPU55076	550 mm
ZPU80090	800 mm
ZPU90012	900 mm



5. Abraçadeira Suprens MS Mangote

A linha MS é a abraçadeira de mangote da Suprens: fita de 32 mm de largura por 2 mm de espessura, com torque de aperto de até 300 kg·cm em eixo rígido. É a mais robusta do catálogo, para mangote de grande diâmetro e serviço pesado.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-ms-mangote.pdf

Código	Medida
MSI3947	39 a 47 mm
MSI4553	45 a 53 mm
MSI4856	48 a 56 mm
MSI5462	54 a 62 mm
MSI6169	61 a 69 mm
MSI6775	67 a 75 mm
MSI7381	73 a 81 mm
MSI7987	79 a 87 mm
MSI8694	86 a 94 mm
MSI92100	92 a 100 mm
MSI99107	99 a 107 mm
MSI105117	105 a 117 mm
MSI111123	111 a 123 mm
MSI117129	117 a 129 mm
MSI124136	124 a 136 mm
MSI130142	130 a 142 mm
MSI137149	137 a 149 mm
MSI143155	143 a 155 mm
MSI149161	149 a 161 mm
MSI162174	162 a 174 mm
MSI175188	175 a 188 mm
MSI187199	187 a 199 mm
MSI200212	200 a 212 mm
MSI213225	213 a 225 mm
MSI226238	226 a 238 mm
MSI238250	238 a 250 mm
MSI251263	251 a 263 mm
MSA3947	39 a 47 mm
MSA4553	45 a 53 mm
MSA4856	48 a 56 mm
MSA5462	54 a 62 mm
MSA6169	61 a 69 mm
MSA6775	67 a 75 mm
MSA7381	73 a 81 mm



Código	Medida
MSA7987	79 a 87 mm
MSA8694	86 a 94 mm
MSA92100	92 a 100 mm
MSA99107	99 a 107 mm
MSA105117	105 a 117 mm
MSA111123	111 a 123 mm
MSA117129	117 a 129 mm
MSA124136	124 a 136 mm
MSA130142	130 a 142 mm
MSA137149	137 a 149 mm
MSA143155	143 a 155 mm
MSA149161	149 a 161 mm
MSA162174	162 a 174 mm
MSA175188	175 a 188 mm
MSA187199	187 a 199 mm
MSA200212	200 a 212 mm
MSA213225	213 a 225 mm
MSA226238	226 a 238 mm
MSA238250	238 a 250 mm
MSA251263	251 a 263 mm



6. Abraçadeiras Suprens Tucho Ponte com Mola

Abraçadeira Tucho de ponte com mola, em aço inox 304. A mola mantém o aperto quando o mangote assenta ou a linha dilata, que é onde a abraçadeira rígida afrouxa e começa a vaziar.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-tucho-ponte-mola.pdf

Código	Medida
TIAM5056	50 a 56 mm
TIAM5258	52 a 58 mm
TIAM5561	55 a 61 mm
TIAM5763	57 a 63 mm
TIAM5864	58 a 64 mm
TIAM6066	60 a 66 mm
TIAM6470	64 a 70 mm
TIAM7076	70 a 76 mm
TIAM7783	77 a 83 mm
TIAM8389	83 a 89 mm
TIAM8692	86 a 92 mm
TIAM9298	92 a 98 mm
TIAM9399	93 a 99 mm
TIAM96102	96 a 102 mm
TIAM104110	104 a 110 mm
TIAM108114	108 a 114 mm
TIAM111120	111 a 120 mm
TIAM147153	147 a 153 mm
TIAM177186	177 a 186 mm
TIAM183192	183 a 192 mm
TIAM187196	187 a 196 mm
TITM6773	67 a 73 mm
TITM8692	86 a 92 mm
TIUM4854	48 a 54 mm
TIUM5258	52 a 58 mm
TIUM5965	59 a 65 mm
TIUM6470	64 a 70 mm
TIUM6874	68 a 74 mm
TIUM7177	71 a 77 mm
TIUM7783	77 a 83 mm
TIUM8086	80 a 86 mm
TIUM8389	83 a 89 mm
TIUM8392	83 a 92 mm
TIUM8692	86 a 92 mm



Código	Medida
TIUM8894	88 a 94 mm
TIUM8897	88 a 97 mm
TIUM92101	92 a 101 mm
TIUM96102	96 a 102 mm
TIUM101110	101 a 110 mm
TIUM104110	104 a 110 mm
TIUM104113	104 a 113 mm
TIUM111120	111 a 120 mm
TIUM118127	118 a 127 mm
TIUM126135	126 a 135 mm
TIUM130139	130 a 139 mm
TIUM135144	135 a 144 mm
TIUM138147	138 a 147 mm
TIUM151160	151 a 160 mm
TIUM153162	153 a 162 mm
TIAM4854TRI	48 a 54 mm
TIAM7379TRI	73 a 79 mm
TIAM145154TRI	145 a 154 mm



7. Abraçadeiras Suprens Presil

A linha PRESIL é a abraçadeira regulável de fita estreita, 9 mm, para fixação geral em aplicação industrial. Concentra o aperto numa faixa curta, o que serve para tubo e mangueira de parede firme, e não para mangueira de parede fina.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-presil.pdf

Código	Medida
PIF2232	22 a 32 mm
PIF2538	25 a 38 mm
PIF3244	32 a 44 mm
PIF3851	38 a 51 mm
PIF4457	44 a 57 mm
PIF5164	51 a 64 mm
PIF5770	57 a 70 mm
PIF5776	57 a 76 mm
PIF6483	64 a 83 mm
PIF7089	70 a 89 mm
PIF7695	76 a 95 mm
PIF83102	83 a 102 mm
PIF89108	89 a 108 mm
PIF102121	102 a 121 mm
PIF114133	114 a 133 mm
PIF127146	127 a 146 mm
PIF140159	140 a 159 mm
PIF152171	152 a 171 mm
PIF165184	165 a 184 mm
PIF178197	178 a 197 mm
PIF191210	191 a 210 mm
PIF203222	203 a 222 mm
PIF216235	216 a 235 mm
PIF229248	229 a 248 mm
PIF241260	241 a 260 mm
PAB2232	22 a 32 mm
PAB2538	25 a 38 mm
PAB3244	32 a 44 mm
PAB3851	38 a 51 mm
PAB4457	44 a 57 mm
PAB5164	51 a 64 mm
PAB5770	57 a 70 mm
PAB5776	57 a 76 mm
PAB6483	64 a 83 mm



Código	Medida
PAB7089	70 a 89 mm
PAB7695	76 a 95 mm
PAB83102	83 a 102 mm
PAB89108	89 a 108 mm
PAB102121	102 a 121 mm
PAB114133	114 a 133 mm
PAB127146	127 a 146 mm
PAB140159	140 a 159 mm
PAB152171	152 a 171 mm
PAB165184	165 a 184 mm
PAB178197	178 a 197 mm
PAB191210	191 a 210 mm
PAB203222	203 a 222 mm
PAB216235	216 a 235 mm
PAB229248	229 a 248 mm
PAB241260	241 a 260 mm



8. Abraçadeiras Suprens Tucho Canaleta

Abraçadeira Tucho de canaleta em aço inox série 300. A canaleta distribui o aperto por toda a volta e segura mangote de parede grossa sem marcar a borracha.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-tucho-canaleta.pdf

Código	Medida
TCPC117	117 mm
TCPC130	130 mm
TILC89	89 mm
TILC97	97 mm
TIPC818	81,8 mm
TIPC82	82 mm
TIPC835	83,5 mm
TIPC945	94,5 mm
TIPC97	97 mm
TIPC104	104 mm
TIPC106	106 mm
TIPC107	107 mm
TIPC128	128 mm
TISC685	68,5 mm
TISC762	76,2 mm
TISC815	81,5 mm
TISC93	93 mm
TISC1048	104,8 mm
TIUC70P	70 mm
TIUC80	80 mm
TIUC85	85 mm
TIUC103	103 mm
TIUC105	105 mm
TIUC126	126 mm
TIUC133	133 mm
TIUC148	148 mm
TIXC119	119 mm
TIXC120	120 mm
TIXC130	130 mm
TIZC72	72 mm
TIZC77	77 mm
TIZC97	97 mm
TIZC103	103 mm
TOBC72	72 mm



Código	Medida
TTSC60	60 mm
TTSC75	75 mm
TTSC110	110 mm
TTSC114	114 mm
TTSC142	142 mm
TTSC150	150 mm
TTSC181	181 mm
TTSC204	204 mm
TTYC60	60 mm
TTYC825	82,5 mm
TTYC97	97 mm
TTYC107	107 mm



9. Abraçadeiras Suprens Tucho

O TUCHO de ponte fecha a fita sobre si mesma e transfere a carga do parafuso pela ponte, o que permite aperto alto mantendo a montagem flexível. É a construção indicada para mangote e mangueira de maior diâmetro, de 24 a 140 mm.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-tucho.pdf

Código	Medida
TIC2430	24 a 30 mm
TIC2834	28 a 34 mm
TIC3238	32 a 38 mm
TIC3642	36 a 42 mm
TIC4046	40 a 46 mm
TIC4450	44 a 50 mm
TIC4854	48 a 54 mm
TIC5258	52 a 58 mm
TIC5765	57 a 65 mm
TIC6371	63 a 71 mm
TIC6877	68 a 77 mm
TIC7483	74 a 83 mm
TIC8089	80 a 89 mm
TIC8695	86 a 95 mm
TIC92101	92 a 101 mm
TIC96108	96 a 108 mm
TIC104116	104 a 116 mm
TIC112124	112 a 124 mm
TIC120132	120 a 132 mm
TIC128140	128 a 140 mm
TOB2430	24 a 30 mm
TOB2834	28 a 34 mm
TOB3238	32 a 38 mm
TOB3642	36 a 42 mm
TOB4046	40 a 46 mm
TOB4450	44 a 50 mm
TOB4854	48 a 54 mm
TOB5258	52 a 58 mm
TOB5765	57 a 65 mm
TOB6371	63 a 71 mm
TOB6877	68 a 77 mm
TOB7483	74 a 83 mm
TOB7786	77 a 86 mm
TOB8089	80 a 89 mm



Código	Medida
TOB8695	86 a 95 mm
TOB92101	92 a 101 mm
TOB96108	96 a 108 mm
TOB104116	104 a 116 mm
TOB112124	112 a 124 mm
TOB120132	120 a 132 mm
TOB128140	128 a 140 mm



10. Abraçadeiras Suprens Radial

Abraçadeira radial Suprens em aço inox série 300. É de medida fixa, não regulável: fecha sempre no mesmo diâmetro, com aperto uniforme em toda a circunferência. Usada em montagem de série, onde a medida não varia e o que importa é repetir o mesmo aperto peça após peça.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-radial.pdf

Código	Medida
ARI07005	7 mm
ARI08705	8,7 mm
ARI09505	9,5 mm
ARI10005	10 mm
ARI10505	10,5 mm
ARI10905	10,9 mm
ARI11305	11,3 mm
ARI11805	11,8 mm
ARI11907	11,9 mm
ARI12307	12,3 mm
ARI12807	12,8 mm
ARI13307	13,3 mm
ARI13807	13,8 mm
ARI14007	14 mm
ARI14507	14,5 mm
ARI14807	14,8 mm
ARI15307	15,3 mm
ARI15707	15,7 mm
ARI16207	16,2 mm
ARI16807	16,8 mm
ARI17507	17,5 mm
ARI18507	18,5 mm
ARI19207	19,2 mm



11. Abraçadeiras Suprens Tucho Ponte

Abraçadeira Tucho de ponte em aço inox 304. A ponte fecha a fita sobre si mesma e permite aperto alto mantendo a flexibilidade da montagem.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-tucho-ponte.pdf

Código	Medida
TIS5765	57 a 65 mm
TIS8392	83 a 92 mm
TIS92101	92 a 101 mm
TIS108120	108 a 120 mm
TIS144156	144 a 156 mm
TIT4450	44 a 50 mm
TIT5258	52 a 58 mm
TIT5765	57 a 65 mm
TIT6371	63 a 71 mm
TIT6574	65 a 74 mm
TIT6877	68 a 77 mm
TIT7483	74 a 83 mm
TIT8089	80 a 89 mm
TIT8190	81 a 90 mm
TIT8392	83 a 92 mm
TIT8695	86 a 95 mm
TIT92101	92 a 101 mm
TIT96108	96 a 108 mm
TIT102113	102 a 113 mm
TIT104116	104 a 116 mm
TIT108120	108 a 120 mm
TIT128140	128 a 140 mm



12. Abraçadeiras Suprens Flexil Borboleta

O manípulo borboleta em aço revestido com Geomet permite apertar e soltar a abraçadeira à mão, com baixo torque, sem chave nem parafusadeira. Serve para ponto de inspeção e troca frequente, onde a abraçadeira é aberta e fechada muitas vezes.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-borboleta.pdf

Código	Medida
FAN1319	13 a 19 mm
FAN1422	14 a 22 mm
FAN1927	19 a 27 mm
FAN2232	22 a 32 mm
FAN2538	25 a 38 mm
FAN3244	32 a 44 mm
FAN3851	38 a 51 mm
FAN4457	44 a 57 mm
FAN5164	51 a 64 mm
FAN5770	57 a 70 mm
FAN5776	57 a 76 mm
FAN6483	64 a 83 mm
FAN7089	70 a 89 mm
FAN7695	76 a 95 mm
FAN83102	83 a 102 mm
FAN89108	89 a 108 mm
FAN102121	102 a 121 mm
FAN114133	114 a 133 mm
FAN127146	127 a 146 mm



13. Abraçadeiras Suprens Mola

A abraçadeira tipo mola, em aço 51CrV4, trabalha por retenção elástica: a mola mantém a pressão constante mesmo quando a mangueira assenta ou dilata, sem reaperto. É de diâmetro de aplicação fixo e se monta com alicate próprio, sem chave.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-mola.pdf

Código	Medida
AMD15120	15 mm
AMD19120	19 mm
AMD35120	35 mm
AMD40120	40 mm
AMD42120	42 mm
AMD49150	49 mm
AMD55150	55 mm
AMP14120	14 mm
AMP17120	17 mm
AMP20120	20 mm
AMP22120	22 mm
AMP23120	23 mm
AMP25120	25 mm
AMP26120	26 mm
AMP27120	27 mm
AMP29120	29 mm
AMP32120	32 mm
AMP39150	39 mm
AMP61150	61 mm



14. Abraçadeiras Suprens Simplex

A Simplex é a abraçadeira de aplicação leve e média da linha: fita de 9 mm por 0,4 mm de espessura e torque de aperto de 15 kg·cm, em aço carbono zincado ou em aço inox. Serve para mangueira de pequeno diâmetro e para fixação de cabo e conduíte, não para pressão.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-simplex.pdf

Código	Medida
SAB67	6 a 7 mm
SAB78	7 a 8 mm
SAB89	8 a 9 mm
SAB911	9 a 11 mm
SAB1012	10 a 12 mm
SAB1113	11 a 13 mm
SAB1214	12 a 14 mm
SABF1417	14 a 17 mm
SABF1619	16 a 19 mm
SIB67	6 a 7 mm
SIB78	7 a 8 mm
SIB89	8 a 9 mm
SIB911	9 a 11 mm
SIB1012	10 a 12 mm
SIB1113	11 a 13 mm
SIB1214	12 a 14 mm
SIB1417	14 a 17 mm
SIB1619	16 a 19 mm



15. Abraçadeira Suprens MS Mangote Fita 20 mm

Abraçadeira MS para mangote em aço carbono zincado, fita de 20 mm de largura por 1,5 mm de espessura. Torque de aperto de até 300 kg·cm em eixo rígido. É a versão de fita mais estreita da linha MS, que vai até 32 mm: entrega torque alto onde não há espaço para a fita larga.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-ms-mpa.pdf

Código	Medida
MPA2025P	20 a 25 mm
MPA2328P	23 a 28 mm
MPA2530P	25 a 30 mm
MPA2932P	29 a 32 mm
MPA3237P	32 a 37 mm
MPA3540P	35 a 40 mm
MPA3947P	39 a 47 mm
MPA4351P	43 a 51 mm
MPA4856P	48 a 56 mm
MPA5462P	54 a 62 mm
MPA6169P	61 a 69 mm
MPA6775P	67 a 75 mm
MPA7381P	73 a 81 mm
MPA7987P	79 a 87 mm
MPA8694P	86 a 94 mm
MPA92100P	92 a 100 mm
MPA99107P	99 a 107 mm



16. Abraçadeiras Suprens Presil Borboleta

Reúne o corpo Presil, de fixação geral em aplicação industrial, com o manípulo borboleta para aperto manual sem ferramenta.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-borboleta.pdf

Código	Medida
PAN2232	22 a 32 mm
PAN2538	25 a 38 mm
PAN3244	32 a 44 mm
PAN3851	38 a 51 mm
PAN4457	44 a 57 mm
PAN5164	51 a 64 mm
PAN5770	57 a 70 mm
PAN5776	57 a 76 mm
PAN6483	64 a 83 mm
PAN7089	70 a 89 mm
PAN7695	76 a 95 mm
PAN83102	83 a 102 mm
PAN89108	89 a 108 mm
PAN102121	102 a 121 mm
PAN114133	114 a 133 mm
PAN127146	127 a 146 mm



17. Abraçadeiras Suprens em U

Abraçadeira em U Suprens em aço carbono, espessura de 2,65 mm.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-u.pdf

Código	Medida
UAB32	32 mm
UAB35	35 mm
UAB38	38 mm
UAB42	42 mm
UAB45	45 mm
UAB48	48 mm
UAB51	51 mm
UAB54	54 mm
UAB57	57 mm
UAB64	64 mm
UAB70	70 mm
UAB80	80 mm
UAB89	89 mm
UEB65TRI	65 mm



18. Abraçadeira Suprens Micro

A linha MICRO é a abraçadeira compacta do catálogo, para tubo e mangueira de pequeno diâmetro, de 9 a 32 mm. Mesma fita de 9 mm da Presil, em aço carbono zincado ou totalmente em aço inox 304.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-micro.pdf

Código	Medida
MIF913	9 a 13 mm
MIF1216	12 a 16 mm
MIF1319	13 a 19 mm
MIF1422	14 a 22 mm
MIF1927	19 a 27 mm
MIF2232	22 a 32 mm
MAB913	9 a 13 mm
MAB1216	12 a 16 mm
MAB1319	13 a 19 mm
MAB1422	14 a 22 mm
MAB1927	19 a 27 mm
MAB2232	22 a 32 mm



19. Abraçadeiras Suprens Tigre

O estampado Tigre é peça de serviço pesado, em chapa de aço carbono, fornecida sob especificação. São duas espessuras: 4 mm com 35 mm de largura e 3 mm com 25 mm.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-tigre.pdf

Código	Medida
MTE1056	105,6 mm
MTEUL38	38 mm
MTE57TRI	57 mm
MTE65TRI	65 mm
MTE762TRI	76,2 mm
MTE82TRI	82 mm
MTE89TRI	89 mm
MTE1016TRI	101,6 mm
MTE110TRI	110 mm



20. Abraçadeiras Suprens Flexil Inox com Parafuso Carbono

Abraçadeira regulável Flexil com fita em aço inox 304 e parafuso em aço carbono zincado bicromatizado. Fita de 14,6 mm de largura por 0,6 mm de espessura e torque de aperto de 60 kg·cm. É o meio-termo entre a Flexil toda em aço carbono e a toda em inox: a fita, que é a parte em contato com a mangueira e com a umidade, é inox, e o parafuso é carbono, o que reduz o custo.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-flexil-fib.pdf

Código	Medida
FIB1927	19 a 27 mm
FIB2232	22 a 32 mm
FIB2538	25 a 38 mm
FIB4457	44 a 57 mm
FIB5164	51 a 64 mm
FIB7089	70 a 89 mm
FIB102121	102 a 121 mm
FIB127146	127 a 146 mm



21. Abraçadeiras Suprens Cron com Mola

Abraçadeira Cron com mola, fita de 12,6 mm por 0,8 mm de espessura. Torque de aplicação recomendado de 75 kg·cm e torque de aperto de 90 kg·cm. Corpo em aço inox 430, com molas e ponte em aço inox 301, que compensam a vibração e a expansão térmica da linha.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-cron-mola.pdf

Código	Medida
CROCM1627	16 a 27 mm
CROCM2335	23 a 35 mm
CROCM3045	30 a 45 mm
CROCM3250	32 a 50 mm
CROCM4060	40 a 60 mm
CROCM5072	50 a 72 mm



22. Abraçadeiras Suprens Flexil Super

Abraçadeira Flexil Super com mola, em aço inox série 300. Fita de 15,7 mm de largura por 0,7 mm de espessura, torque de instalação recomendado de 70 a 90 kg·cm e torque de aperto de 130 kg·cm em eixo rígido. A mola mantém o aperto quando a montagem dilata com o calor ou assenta com a vibração, que é onde a abraçadeira comum afrouxa e começa a vazar.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-flexil-super.pdf

Código	Medida
FSIBM4567	45 a 67 mm
FSIBM5779	57 a 79 mm
FSIBM7092	70 a 92 mm
FSIBM83105	83 a 105 mm
FSIBM95117	95 a 117 mm
FSIBM108130	108 a 130 mm



23. Abraçadeiras Suprens Micro Borboleta

Versão compacta da linha Borboleta, para tubo e mangueira de pequeno diâmetro, de 9 a 32 mm, em ponto de acesso restrito onde não entra chave.




Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-borboleta.pdf

Código	Medida
MAN913	9 a 13 mm
MAN1216	12 a 16 mm
MAN1319	13 a 19 mm
MAN1422	14 a 22 mm
MAN1927	19 a 27 mm
MAN2232	22 a 32 mm



24. Abraçadeira Suprens Manga para Tubos

As abraçadeiras do tipo Manga para Tubos são utilizadas em conexões entre tubos. Fabricadas em fitas de aço inox série 300, moldam-se aos tubos ao serem fixadas, promovendo uma perfeita vedação ao sistema. São usualmente empregadas em sistemas de exaustão de ônibus e caminhões.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/manga-para-tubos.pdf

Modelo	Ø Mín (mm)	Ø Máx (mm)
8893	88	93
100104	100	104
110114	110	114
131134	131	134



25. Abraçadeiras Suprens Presil Inox com Parafuso Carbono

Abraçadeira regulável Presil com fita em aço inox 304 e parafuso em aço carbono zincado bicromatizado. Fita de 9 mm de largura por 0,7 mm de espessura e torque de aperto de 50 kg·cm. A fita de 9 mm concentra o aperto numa faixa estreita, o que serve para fixação geral em aplicação industrial, e não para mangueira de parede fina.



Ficha técnica desta família: www.acoplin.com.br/fichas/suprens-presil-pib.pdf

Código	Medida
PIB2538	25 a 38 mm

ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br
São Paulo/SP | www.acoplin.com.br | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.