ABRAÇADEIRAS REGULÁVEIS SUPRENS

Abraçadeiras CRON com Mola

Produto	Abraçadeiras CRON com Mola
Linha	Abraçadeiras Reguláveis Suprens
Material	Aço inox 430
Fabricante	Acoplin — São Paulo/SP
Revisão	Outubro/2026

1. Descrição do Produto

A CRON com mola tem corpo em aço inox 430 e molas e ponte em aço inox 301. A mola compensa a vibração e a expansão térmica da linha, mantendo o aperto sem reaperto periódico.

2. Aplicações Típicas

- Linha que esquenta e esfria em ciclo;
- Equipamento com vibração contínua;
- Mangueira que assenta depois de montada e perde aperto na primeira semana.

3. Características Construtivas

Corpo	Aço inox 430
Molas e ponte	Aço inox 301
Fita	Largura 12,6 mm · espessura 0,8 mm
Torque de aplicação	75 kg·cm (recomendado pelo fabricante)
Torque de aperto	90 kg·cm
Faixa de diâmetros	16 a 72 mm
Códigos disponíveis	6

4. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

Código	Ø Mín (mm)	Ø Máx (mm)
CROCM1627	16	27
CROCM2335	23	35
CROCM3045	30	45
CROCM3250	32	50
CROCM4060	40	60
CROCM5072	50	72

5. Critérios de Seleção

- Respeitar o torque de aplicação recomendado, para a mola manter curso de trabalho;
- Sem vibração e sem ciclo térmico, a CRON comum entrega o mesmo aperto por menos.

ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br
São Paulo/SP | www.acoplin.com.br | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.