ABRAÇADEIRAS REGULÁVEIS SUPRENS

# Abraçadeiras FLEXIL Fita Inox com Parafuso Carbono

| | |
|---|---|
| **Produto** | Abraçadeiras FLEXIL Fita Inox com Parafuso Carbono |
| **Linha** | Abraçadeiras Reguláveis Suprens |
| **Material** | Aço inox 304 |
| **Fabricante** | Acoplin — São Paulo/SP |
| **Revisão** | Outubro/2026 |

## 1. Descrição do Produto

A construção FIB da linha FLEXIL tem a fita em aço inox 304 e o parafuso em aço carbono zincado bicromatizado. É a escolha de quem precisa de fita que não enferruja em contato com a mangueira e com a umidade, mas não quer pagar pela abraçadeira inteiramente em inox.

## 2. Aplicações Típicas

- Mangueira semirrígida em ambiente úmido, mas abrigado;
- Sistema de arrefecimento e instalação industrial;
- Troca de abraçadeira de aço carbono que enferrujou na fita antes do parafuso.

## 3. Características Construtivas

| | |
|---|---|
| **Fita** | Aço inox 304, largura 14,6 mm · espessura 0,6 mm |
| **Parafuso** | Aço carbono zincado bicromatizado |
| **Torque de aperto** | 60 kg·cm em eixo rígido |
| **Faixa de diâmetros** | 19 a 146 mm |
| **Códigos disponíveis** | 8 |

## 4. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

| Código | Ø Mín (mm) | Ø Máx (mm) |
|---|---|---|
| FIB1927 | 19 | 27 |
| FIB2232 | 22 | 32 |
| FIB2538 | 25 | 38 |
| FIB4457 | 44 | 57 |
| FIB5164 | 51 | 64 |
| FIB7089 | 70 | 89 |
| FIB102121 | 102 | 121 |
| FIB127146 | 127 | 146 |

## 5. Critérios de Seleção

- Medir o diâmetro externo da montagem já acabada, com a mangueira sobre a espiga;

- Se o ponto for externo, salino ou com produto químico, preferir a FIF, totalmente em inox, porque aqui o parafuso é de aço carbono;
- Para aperto manual sem ferramenta, ver a linha Borboleta.

**ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico**

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br
São Paulo/SP | www.acoplin.com.br | Preço sob consulta

*Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.*