ABRAÇADEIRAS REGULÁVEIS SUPRENS

Abraçadeiras MS MANGOTE Fita 20 mm

Produto	Abraçadeiras MS MANGOTE Fita 20 mm
Linha	Abraçadeiras Reguláveis Suprens
Material	Aço carbono
Fabricante	Acoplin — São Paulo/SP
Revisão	Outubro/2026

1. Descrição do Produto

A construção MPA da linha MS tem fita de 20 mm de largura por 1,5 mm de espessura, em aço carbono zincado. É a versão estreita da MS, que também é fornecida com fita de 32 mm: entrega torque alto onde não há espaço para a fita larga.

2. Aplicações Típicas

- Mangote de grande diâmetro em mineração e construção pesada;
- Sucção e descarga, em que a abraçadeira precisa segurar parede grossa;
- Ponto com espaço curto entre flanges ou luvas.

3. Características Construtivas

Material	Aço carbono zincado bicromatizado
Fita	Largura 20 mm · espessura 1,5 mm
Torque de aperto	Até 300 kg·cm em eixo rígido
Faixa de diâmetros	20 a 107 mm
Códigos disponíveis	17

4. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

Código	Ø Mín (mm)	Ø Máx (mm)
MPA2025P	20	25
MPA2328P	23	28
MPA2530P	25	30
MPA2932P	29	32
MPA3237P	32	37
MPA3540P	35	40
MPA3947P	39	47
MPA4351P	43	51
MPA4856P	48	56
MPA5462P	54	62
MPA6169P	61	69
MPA6775P	67	75
MPA7381P	73	81
MPA7987P	79	87

Código	Ø Mín (mm)	Ø Máx (mm)
MPA8694P	86	94
MPA92100P	92	100
MPA99107P	99	107

5. Critérios de Seleção

- Medir o diâmetro externo do mangote montado sobre a espiga, não o diâmetro interno nominal;
- Para a mesma faixa com fita de 32 mm e mais torque, ver a MS de ficha própria;
- Em serviço com vácuo ou abrasivo, usar duas abraçadeiras por ponta.

ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br
São Paulo/SP | www.acoplin.com.br | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.