ABRAÇADEIRAS REGULÁVEIS SUPRENS

Abraçadeiras em U

Produto	Abraçadeiras em U
Linha	Abraçadeiras Reguláveis Suprens
Material	Aço carbono
Fabricante	Acoplin — São Paulo/SP
Revisão	Outubro/2026

1. Descrição do Produto

A abraçadeira em U fixa barra e tubo na estrutura, e não mangueira em espiga. O aperto é por porca nas duas pernas, em chapa de 2,65 mm de espessura, em aço carbono.

2. Variantes desta Família

UAB — Fixa barra e tubo na estrutura, e não mangueira em espiga: o aperto é por porca, com torque de 100 kg·cm até 38 mm e de 300 kg·cm a partir de 42 mm.
UEB — Versão reforçada, em chapa de 3 mm de espessura por 94 mm de largura, para carga maior que a da U comum.

3. Aplicações Típicas

- Fixação de tubo e barra em estrutura metálica;
- Suporte de linha de ar e de água em parede e teto;
- Amarração de eixo e de perfil em equipamento.

4. Características Construtivas

Material	Aço carbono
Espessura	2,65 mm
Torque de aperto	Até Ø 38 mm: 100 kg·cm · a partir de Ø 42 mm: 300 kg·cm
Diâmetros	32 a 89 mm
Códigos disponíveis	14

5. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

Código	Ø Nominal (mm)
UAB32	32
UAB35	35
UAB38	38
UAB42	42
UAB45	45
UAB48	48
UAB51	51
UAB54	54

Código	Ø Nominal (mm)
UAB57	57
UAB64	64
UEB65TRI	65
UAB70	70
UAB80	80
UAB89	89

6. Critérios de Seleção

- Escolher pelo diâmetro externo do tubo, que é a medida nominal da peça;
- Respeitar o torque pela faixa de diâmetro: apertar um U de 32 mm com torque de 300 kg·cm entorta a perna;
- Para mangueira flexível, usar abraçadeira de fita, não em U.

ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br
São Paulo/SP | www.acoplin.com.br | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.